

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Gips Budowlany Extra Biały
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	EN 13279-1 – A1 Spoiwo gipsowe do bezpośredniego zastosowania lub dalszego przetwarzania, do zastosowań wewnętrznych w ścianach, ścianach działowych i sufitach.
Producent:	Nowy Łąd spółka akcyjna (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Niwnice, 59-600 Lwówek Śl. telefon: +48 75 782 43 56/58 fax: +48 75 782 35 57
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NDP
Opór cieplny	NDP
Początek czasu wiązania:	> 6 min
Zawartość spoiwa gipsowego w przeliczeniu na CaSO ₄	> 50%
Uziarnienie: <ul style="list-style-type: none"> • odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 200 μm • odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 500 μm 	≤ 0,2% 0%
Wytrzymałość na zginanie	≥ 1,8 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 3,0 N/mm ²
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) Małgorzata Lenik w Niwnicach dnia 01.07.2019 (Wyd. 1)

Dyrektor Operacyjny

.....mgr inż. Małgorzata Lenik.....
Wiceprezes Zarządu